

## Carrello Elevatore Usato CROWN Retrattile ESR 5000-1.4



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Matricola	5A212542
Anno	2010
Conforme alle normative CE	

### Generali

Alimentazione elettrica		
Guida con operatore seduto		
Portata	T	1,4
Baricentro del carico	mm	600
Distanza del carico con montante esteso	mm	187
Interasse	mm	1380
Peso senza batteria	kg	2534
Carico sull'asse (senza carico)	kg	3403
Carico sull'asse (con carico)	kg	4803
Rabbocco automatico		
Lampeggiante		
Cicalino retromarcia		

### Dimensioni

Montante TRIPLEX con alzata	mm	6690
Altezza sedile compresso	mm	1113

Altezza tettuccio standard	mm	2375
Altezza zanche	mm	301
Altezza forche abbassate	mm	40
Dimensioni forche	mm	100x1145 H=38
Carrello porta-forche		ISO 2A
Larghezza carrello porta-forche con/senza griglia regolabile	mm	770/750
Scartamento forche	mm	750
Altezza da terra centro interasse	mm	76
Lunghezza senza forche	mm	1785

#### Ruote

Tipo di ruote		Vulkollan
Ruote davanti	mm	343x140
Ruote dietro	mm	285x100

#### Prestazioni

Velocità di marcia carico/vuoto	km/h	14,0
Velocità di sollevamento carico/vuoto	m/s	0,41/0,69
Velocità discesa carico/vuoto	m/s	0,57/0,57
Velocità estensione carico/vuoto	m/s	0,19/0,19
Pendenza max. superabile carico/vuoto	%	12/12
Freno di servizio elettroidraulico		

#### Batterie

Batteria	48V - 560 AH
Caricabatteria	48V - 100 AH Trifase

#### Documenti accompagnatori

Manuale di istruzioni e manutenzione
Uso e manutenzioni batterie trazione

*I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.*