

## Tornio parallelo usato PBR - TM-250 P



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Anno di costruzione | 1974   |
| Matricola n.        | 23/262 |

#### Generali

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| Distanza punte                                 | mm | 1500             |
| Altezza punte                                  | mm | 250              |
| Diametro max. a tornire sul bancale            | mm | 520              |
| Diametro max. a tornire sul carro trasversale  | mm | 325              |
| Diametro max. a tornire sull'incavo            | mm | 720              |
| Larghezza del banco                            | mm | 370              |
| Guide temprate                                 |    |                  |
| Lunghezza dell'incavo                          | mm | 325              |
| Lunghezza dell'incavo davanti al naso mandrino | mm | 300              |
| Peso   | kg | 2650             |
| Dimensioni                                     | mm | 1250x3150 H=1280 |

#### Mandrino

|                                  |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| Naso attacco mandrino Cam-Lock   |    | Tipo D1 8" |
| Diametro foro mandrino           | mm | 85         |
| Diametro cuscinetto anteriore NN | mm | 120x180x46 |

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| Diametro cuscinetto posteriore          | mm      | 110x170x28     |
| Cono morse interno bussola di riduzione |         | n. 5           |
| Velocità di rotazione                   |         | n. 16          |
| Gamma velocità                          | giri/1' | 20÷1500        |
| Potenza motore                          | HP      | 10             |
| Macchina collegata                      |         | Volt 380 Hz 50 |

**Contropunta**

|                              |    |      |
|------------------------------|----|------|
| Diametro canotto             | mm | 75   |
| Cono morse canotto           |    | n. 5 |
| Corsa di spostamento canotto | mm | 170  |

**Filettature**

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| Senza cambio di ingranaggi |         | n. 326  |
| Metriche                   | mm      | 0,5÷112 |
| Modulari                   | Mod.    | 0,25÷56 |
| Whitworth                  | Fil./1' | 56÷¼    |
| Diametrali                 | Diam.   | 112÷½   |

**Avanzamenti n. 90**

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| Longitudinali | mm | 0,05÷11,2 |
| Trasversali   | mm | 0,05÷11,2 |

**Accessori in dotazione**

Lunetta fissa e lunetta mobile  
Mandrino autocentrante  
Utensili vari

**Documenti accompagnatori**

Istruzioni per installazione, uso e manutenzione  
Schemi elettrici

*I dati sono espressi al meglio delle nostre conoscenze attuali, pertanto non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.*